

Helena - dekorativ parkarmatur med nordisk design.
I Helena-familjen ingår även pollare och väggarmatur.

Beskrivning

Elkomponenterna är monterade på en löstagbar innerdel.
Omkopplingsbar reaktor för 125/80W Hg samt 70/50W NaH. Som standard är armaturen kopplad för den högre effekten. Armaturhus och stolpfäste av gjuten aluminiumlegering.
Tak av varmgalvaniserad stålplåt.
Armaturstag av aluminiumprofil.
Kupa av klar akryl. Som standard är armaturen i grå kulör RAL 7035
Bländskyddsringarna pulverlackerade i beige kulör NCS 2010Y.

Användningsområde

Gågator, parker, torg, parkeringsplatser, gångvägar etc.

Montage


För stolpe eller väggarm, stolpdiameter 60mm.

Anslutning

Trepolig skruvplint 6mm² med dragavlastare.


Övrigt

Variant med beteckningen -4-BT innehåller en bryttändare för metallhalogen typ CDO eller en högtrycksnatrium ljuskälla
Samtliga ljuskällor (förutom modellen för kompaktlysrör) rekommenderas med ellipsoidform, som är beslämmad.



Nummer	Typ	Effekt	Socket	Vikt kg
E77 540 00	70700-H-1	HME125/80W	E27	8
E77 540 03	70700-H-157	TC-TE 57W	GX24q-5	7,8
E77 540 01	70700-H-4	HSE 70/50W-I	E27	8,3
E77 540 02	70700-H-4-BT	HSE 70/50W-E	E27	8,4
E77 540 96	Väggarm			2

BT = Bryttändare



125W