

## Montagevejledninger

### Vejledning til opsætning af Havehegn - eks. 1

Havehegn plastbelagt grønt 90 cm højt, monteret med kremper i dimensionen 2,0 x 25 mm. Ende- og hjørnepæl i trykimprægneret træ Ø7 x 150 cm. Skråstiver i trykimprægneret træ Ø5 x 200 cm, monteret ca 20-30 cm fra toppen af endepæl. Mellempæl i rør- eller massivjern 145-150 cm. Afstanden mellem jernpælene er 2,5 m, og afstanden mellem de Ø7 cm pæle, bør ikke overstige ca. 10-12,5 m.

#### Tips:

Havehegn findes i ruller af 10 eller 25 m. Placer derfor Ø7 cm pæle med en afstand af 10-12,5 m, således det er muligt at samle 2 ruller hegn på disse stolper.



### Vejledning til opsætning af Havehegn - eks. 2

Havehegn galvaniseret 90 cm højt, monteret med kremper i dimensionen 2,0 x 25 mm. Ende- og hjørnepæl i trykimprægneret træ Ø7 x 150 cm. Skråstiver i trykimprægneret træ Ø5 x 200 cm, monteret ca 20-30 cm fra toppen af endepæl. Mellempæl i trykimprægneret træ Ø5 x 150 cm. Afstanden mellem de Ø5 cm pæle er 2 m, og afstanden mellem de Ø7 cm pæle, bør ikke overstige ca. 10-12,5 m.

#### Tips:

Havehegn findes i ruller af 10 eller 25 m. Placer derfor Ø7 cm pæle med en afstand af 10-12,5 m, således det er muligt at samle 2 ruller hegn på disse stolper.



### Vejledning til opsætning af Havehegn - eks. 3

Havehegn plastbelagt grønt 90 cm højt, monteret med kremper i dimensionen 2,0 x 25 mm. Ende- og hjørnepæl i trykimprægneret træ Ø7 x 150 cm. Skråstiver i trykimprægneret træ Ø5 x 200 cm, monteret ca 20-30 cm fra toppen af endepæl. Skråstiveren saves i en passende vinkel, og monteres med et galvaniseret søm eller skrue.

#### Tips:

Vær omhyggelig med opsætning af hjørne- og endestolper. Er hjørne- og endestolper monteret korrekt, vil en flot og stram opsætning kunne opnås.



### Vejledning til opsætning af Havehegn - eks. 4

Havehegn galvaniseret 90 cm. Mellempæl i rør- eller massiv jern 145-150 cm. Afstanden mellem jernpælene er 2,5 m.

#### Tips:

Pælen kan med fordel flettes ind i hegnet. Ønsker man ikke denne form for montage, kan havehegn også bindes på pælene ved hjælp af bindetråd eller øjebindere.



### Vejledning til opsætning af Havehegn - eks. 5

Havehegn plastbelagt grønt.

Tentor massiv jernpæl malet, med holder til montering af toptråden.

Kan leveres i længderne 110 cm eller 145 cm.

Afstanden mellem jernpælene bør ikke overstige 2,5 m.

#### Tips:

Pælen kan med fordel flettes ind i hegnet.

Ønsker man ikke denne form for montage, kan havehegn også bindes på pælene ved hjælp af bindetråd eller øjebindere.



### Vejledning til opsætning af Havehegn - eks. 6

Havehegn galvaniseret.

Tentor massiv jernpæl galvaniseret, med holder til montering af toptråden.

Kan leveres i længderne 110 cm eller 145 cm.

Afstanden mellem jernpælene bør ikke overstige 2,5 m.

#### Tips:

Pælen kan med fordel flettes ind i hegnet.

Ønsker man ikke denne form for montage, kan havehegn også bindes på pælene ved hjælp af bindetråd eller øjebindere.



### Vejledning til opsætning af Trådfletning

Trådfletning galvaniseret 180 cm højt, monteret med kramper i dimensionen 2,0 x 25 mm.

Ende-, hjørne og mellempæle i trykimprægneret træ Ø7 x 250 cm.

For stabilisering af pælene, er en bom (gennemskåret rundfræset fyrretræspæl i dimensionen Ø7 cm monteret oven på stolpeenderne.

Afstanden mellem pælene er 1,5 m, og bør ikke overstige 2 m.

Trådfletning kan leveres med forskellige maske- og rullehøjder, og kan derud over leveres i 4 forskellige rullelængder.

Se vort sortiment i trådfletning her

(<http://www.norup-silvahegn.dk/katalog.asp?t=1&ID=5223&l=0>).

#### Tips:

Ved rævesikring af hønsegårde, kan man med fordel nedgrave 30-40 cm af trådfletningen og tildække med jord.

Dette kan på ydersiden suppleres med en strømførende tråd, på afstandsisolatorer, i ca. 25-30 cm højde.

På denne måde undgår man gennemtrængning både under og over indhegningen.



### Vejledning til opsætning af Stålgærde

Stålgærde svært galvaniseret 100 cm højt, monteret med kramper i dimensionen 2,0 x 25 mm.

Ende- og hjørnepæle i langtidsholdbar Akacietræ, kvartskåret, længde 170 cm.

Skråstiver i langtidsholdbar Akacietræ, kvartskåret, længde 200 cm, monteret ca. 20-30 cm fra toppen af hjørnepælen.

Mellempæl i langtidsholdbar Akacietræ, kvartskåret, længde 170cm.

Afstanden mellem pælene er 2 m.

#### Tips:

Akacietræpæle og stålgærde kan med fordel anvendes, hvor der ønskes en ekstra lang levetid.

Ved monteringen af kramperne, kan en eventuel forboring i træet være nødvendig.



---

### Sådan opsættes hegn korrekt til hjortedyr

Fødevarestyrelsen har ved lov, fastsat regler for opdræt, transport og hegning af vildt.

#### "Vildtopdræt

Ifølge lov om hold af dyr kræves der særlig tilladelse til landbrugsmæssigt opdræt af visse dyrearter, der ikke traditionelt holdes som husdyr i Danmark.

Formålet er at sikre:

- at dyrenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses
- at det forebygges, at der sker spredning af sygdomme til dyr, der holdes, eller til den fritlevende vildtbestand, og
- at bedriften er sådan indrettet, at den pågældende dyreart ikke kommer i kontakt med den fritlevende vildtbestand."

Kildeangivelse: <http://www.foedevarestyrelsen.dk> (<http://www.foedevarestyrelsen.dk/>)

Du kan se meget mere om dette emne her

([http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyrevelfaerd/Visse\\_dyrearter\\_vildtopdraet/forside.htm](http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyrevelfaerd/Visse_dyrearter_vildtopdraet/forside.htm))

eller her (<http://www.hjorteavl.dk/>).

